



HOUTONTGRIJZER POWER GEL

Zeer effectieve reiniging en oprissing
voor vergrijsd hout!



6609
Kleurloos



PRODUCT OMSCHRIJVING

Deegachtige speciaalreiniger, ontwikkeld om vergrijsd hout buitenshuis te reinigen en op te frissen. Houtontgrijzer Power-Gel druipt niet, zodat het - ook op verticale oppervlakken - eenvoudig is aan te brengen. Door de dieptewerking van de gel, wordt de grijze patina verwijderd en na het olieën wordt de warme kleur van het hout hersteld.

GEbruik

Osmo Houtontgrijzer Power-Gel is bijzonder geschikt voor houten terrassen, houten gevels, tuinhuisjes en soortgelijke oppervlakken.

INGREDIËNTEN

Osmo Power Gel Houtontgrijzer bevat biologisch afbreekbare oxaalzuur (< 5%). Het product is vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, chloorverbindingen en aminen. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,99-1,05 g/cm³
Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: niet van toepassing

OPSLAG

Houdbaarheid is 2 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten, vorstvrij en niet te warm (5-35 °C) wordt bewaard. Ook vorstvrij transporteren!

VOORBEREIDING

Verwijder grove vervuiling van het vergrijsde hout (bijvoorbeeld met een bezem), dan bevochtigen met water. Houtontgrijzer Power-Gel is klaar voor gebruik, niet verdunnen.

Voorafgaand aan de behandeling met Power-Gel moet een test op een onopvallende plaats worden gedaan!

VERWERKING

De gel in de richting van de houtnerf aanbrengen. Na ongeveer 20 minuten met een harde borstel schoonmaken, daarna spoelen met veel water. Na ongeveer 48 uur droogtijd kan het frisse hout behandeld worden. (Bijvoorbeeld met Osmo Natuurlijke Olie-Beits, Terras Olie, Landhuisverf etc.). Bij mechanische bewerking op terrassen, is het gebruik van Osmo Terras- en vloerreiniger aanbevolen.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met water en zeep.

DROOGTIJD

Ca. 24-48 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 10 m² (afhankelijk van de vergrijzing). Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Metalen (bv. beslag) en planten beschermen tegen direct contact (bijvoorbeeld moestuin en sierplanten afdekken met schildersfolie).



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 20 01 29) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUR

6609 Kleurloos

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,5 l; 2,5 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 09/18