

Onderhoud en bescherming voor alle gelakte parket- en plankenvloeren

Eigenschappen

Floorservice Parketpolish beschermt de vloer en geeft de laklaag weer een lichte glans en maakt de vloeren waterafstotend en vuilwerend.

Toepassing

Onderhoud en bescherming van alle gelakte parket- en plankenvloeren.

Inhoudstoffen

Floorservice Parketpolish is een polish op basis van Poly-acrylaatdispersies.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: 10 – 25° C

Droogtijd: Ca. 60 minuten

Materiaalverbruik: 1 liter = ca. 60 - 80 m²

Opslag: Vorstvrij.

Verpakking: 1000 ml

Verwerking

Voor gebruik goed schudden.

De laklagen moeten minstens 3 weken oud zijn alvorens de Parketpolish aan te brengen. Niet gebruiken op geoliede vloeren of vloeren die met was behandeld zijn.

Op schone en droge vloer onverdund en gelijkmatig aanbrengen met een pluïsvrije doek in 1 à 2 lagen (bijv. 3 à 4 keer per jaar). Parketpolish altijd in richting van de houtnerf aanbrengen en niet met het doek heen en weer wrijven, dit om streepvorming te voorkomen.

Voor de wekelijkse reiniging van uw vloer gebruik Floorservice-Parketreiniger. Voor de grondige reiniging en ter verwijdering van opgebouwde polishlagen gebruik Floorservice Polish Remover.

Opgelet: Vooral parket- en laminaatvloeren mogen nooit te lang nat of vochtig zijn. Altijd alleen licht vochtig, d.w.z. met een goed uitgewrongen dweil schoonmaken. Let vooral op de instructies van de producent van de vloer.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

29.10.2013

