

Handelsnaam : RigoStep STRIP
Opnieuw bewerkt op : 06.01.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 08-01-2010

01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam

RigoStep STRIP

Gebruik van de stof of het preparaat

Polishverwijderaar

Fabrikant/Leverancier

U.P. Quality & Environment b.v.

Straat/Postbus

Postbus 176

Landcode/Postcode/Plaats

1970 AD IJmuiden

Contact

Safety, Health & Environment: she@ursapaint.com

Telefoonnummer voor noodgevallen

(kantooruren 08:00 - 16:30) Buiten kantooruren, uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0)30-2748888

02. Identificatie van de gevaren

Gevaaromschrijving

Irriterend voor de ogen.

Indeling : Xi ; R 36

03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Gevaarlijke inhoudstoffen

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; EG-nr. : 203-961-6; CAS-nr. : 112-34-5

Aandeel : 2,5 - 10 %

Indeling : Xi ; R 36

NATRIUMTRIPOLYFOSFAAT ; EG-nr. : 231-838-7; CAS-nr. : 7758-29-4

Aandeel : 2,5 - 10 %

Indeling : Xi ; R 36/37/38 Xi ; R 36/37/38

ISOTRIDECANOL, GEËTHOXYLEERD (5-20 EO) ; CAS-nr. : 69011-36-5

Aandeel : 2,5 - 5 %

Indeling : Xi ; R 41 Xn ; R 22

AMMONIAK ; EG-nr. : 215-647-6; CAS-nr. : 1336-21-6

Aandeel : 1 - 2,5 %

Indeling : N ; R 50 C ; R 34

ISONONYLFENOL, GEËTHOXYLEERD ; CAS-nr. : 37205-87-1

Aandeel : 1 - 2,5 %

Indeling : N ; R 51/53 Xi ; R 41 Xn ; R 22

NITRILOTRINATRIUMACETAAT ; EG-nr. : 225-768-6; CAS-nr. : 5064-31-3

Aandeel : 1 - 2,5 %

Indeling : Xn ; R 22 Xi ; R 36

Handelsnaam : RigoStep STRIP
Opnieuw bewerkt op : 06.01.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 08-01-2010

De volledige R-zinnen zijn te vinden in hoofdstuk 16.

04. Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon.

Inademing

Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatig beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

Contact met de huid

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken!

Contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.

Opname door de mond

Onmiddellijk een arts consulteren. bij hoge koorts: bedrust en koortsverlagende middelen toedienen. Geen braken opwekken.

05. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Water straal.

Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf; verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevens

Bluswater niet in de riolering afvoeren.

06. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Dampen niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op. Zorg voor een goede ventilatie.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

Reinigingsmethoden

Scherf het geknoeiide materiaal af en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats het in een container, zodanig dat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

07. Hantering en opslag

Handelsnaam : RigoStep STRIP
Opnieuw bewerkt op : 06.01.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 08-01-2010

Hantering

De bij het contact met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Dampen niet inademen.

Brand- en ontploffingsgevaar

Explosiebescherming is niet noodzakelijk.

Opslagruimte en tanks

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Gezamenlijke opslag

Verwijderd houden van brandbare stoffen, reductieagenten (zoals de aminen), zuren, basen, zware metaalsamenstellingen (vb. versnellers, siccatieven, metaalzepen).

Aanvullende gegevens

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Afkoeling onder 0°C vermijden.

08. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede algemene afzuigcapaciteit. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes onder OEL te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

Grenswaarden voor blootstelling

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-nr. : 112-34-5

Specificering : Grenswaarde (korte periode) (EC)

Waarde : 15 ppm / 101,2 mg/m³

Datum versie : 07-02-2006

Specificering : Grenswaarde (8-uur) (EC)

Waarde : 10 ppm / 67,5 mg/m³

Datum versie : 07-02-2006

Specificering : Wettelijke grenswaarde (8uur) (NL)

Waarde : 50 mg/m³

Opmerkingen : H

Datum versie : 01-01-2007

Specificering : Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)

Waarde : 100 mg/m³

Opmerkingen : H

Datum versie : 01-01-2007

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Bescherming van de ademhalingswegen

Bij spuitapplicatie: verse luchtkap. Overige applicatiemethoden: alleen in goed geventileerde ruimten toepassen. In plaats van een verse luchtkap kan eventueel een gelaatzmasker met een combinatiefilter worden toegepast.

Bescherming van de handen

Aanraking met de huid en het slijmvlies vermijden. Na het handenwassen het verloren gegane huidvet door vethoudende huidzalf aanvullen.

Bescherming van de ogen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : RigoStep STRIP
Opnieuw bewerkt op : 06.01.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 08-01-2010

Veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid

Voor het werk geschikte huidbeschermingsmiddelen gebruiken.

09. Fysische en chemische eigenschappen

Veiligheidsrelevante gegevens

Dichtheid (afhankelijk van kleur) : (20 °C)		1,08 - 1,1	g/cm ³
pH :	ca.	11	
Onderworpen aan detergentierichtlijn ja/nee		ja	
niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen		5	%
NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan		1,99	%

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

Te vermijden materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exotherme reacties tegen te gaan.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

11. Toxicologische informatie

12. Ecologische informatie

Aanvullende ecologische informatie

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk, maar bevat wel gevaarlijke stoffen voor het milieu. Zie rubriek 2 voor details.

Algemene informatie

Niet in het water of de riolering laten lopen.

13. Instructies voor verwijdering

Stof / Toebereding

Aanbeveling

Kan met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke voorschriften bij een geschikte verbrandingsinstallatie worden afgegeven. Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land ADR/RID

Classificatie

Klasse : -

Handelsnaam : RigoStep STRIP
Opnieuw bewerkt op : 06.01.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 08-01-2010

Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee

Classificatie

IMDG-Code : -

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR

Classificatie

Klasse : -

15. Wettelijk verplichte informatie

Etikettering (EG)

Symbolen en gevaaromschrijving van het product



Xi ; Irriterend

R-zinnen

36 Irriterend voor de ogen.

S-zinnen

35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.

25 Aanraking met de ogen vermijden.

Bevat stoffen naar detergentie regeling (EG) Nr. 648/2004

niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen	5 - < 15	%
NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan	< 5	%

Internationale voorschriften

Het VOS-gehalte van dit product is max.: ca. 65 g/l

16. Overige informatie

Aanvullende gegevens

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

Veiligheidsrelevante wijzigingen

08. Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden

R-zinnen van de inhoudstoffen

22	Schadelijk bij opname door de mond.
34	Veroorzaakt brandwonden.
36	Irriterend voor de ogen.
36/37/38	Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
50	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : RigoStep STRIP
Opnieuw bewerkt op : 06.01.2010 **Versie :** 5.0.0
Afdrukdatum : 08-01-2010

niet tot een contractuele rechtsbetrekking.
