

Master Base Primer is een sneldrogende schuurbare houtprimer op waterbasis. De primer verzegelt het hout en reduceert kantenverkleving en doortekening van inhoudsstoffen tot een minimum. De primer is geschikt voor gebruik op alle onbehandelde en geschuurde oppervlakken. Master Base Primer legt een solide grondlaag ter voorbereiding van het gebruik van andere WOCA vloerlakken op waterbasis. Het is verkrijgbaar in naturel en extra wit.

- **Droogt snel**
- **Reduceert kantenverkleving**
- **Economisch in gebruik**
- **Reduceert doortekening van inhoudsstoffen**



## Toepassingsgebied

Primeren van nieuw, onbehandeld en geschuurd hout. Geschikt voor alle houtsoorten.

## Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat zowel het hout als de primer een temperatuur van minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) en een luchtvochtigheid van ca. 40 tot 60%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Onbehandelde vloeren moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was. Vloeren die al gelakt zijn moeten eerst worden geschuurd tot het schoon hout zichtbaar is voordat de primer wordt aangebracht. Goed stofzuigen en veeg daarna indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. De primer goed schudden vóór gebruik. Test het product op geschiktheid door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Fijnschuren	Korrel 120
Behandelen	1-3 x Primer + 2 x WOCA vloerlak.

Breng de primer gelijkmatig aan met een 9 mm waterlakroller en volg het hout in de lengterichting om kleurverschillen door ongelijke verzadiging te vermijden. Werk achterwaarts en breng nat-in-nat aan om aanzetten te vermijden. Laat de primer gedurende 2 uur drogen. De vloer kan vervolgens worden gelakt met een van de lakken van WOCA, volgens de instructies van het product. Breng per dag maximaal 2 primer-/laklagen aan. Tussenschuren na eerste laag lak.

### Base Primer Extra wit

Voor een wit kleureffect, één of meerdere lagen Master Base Primer, extra wit aanbrengen. Tussenschuren na het aanbrengen van de tweede laag primer of eerste laag lak, zo wordt voorkomen dat de pigmentatie wordt aangetast. Zorg voor een zeer egaal schuurresultaat bij gebruik van de extra witte primer om tekening van schuurkrasjes te voorkomen. Gebruik van Base Primer, extra wit op patroonvloeren wordt afgeraden, i.v.m. het risico op aanzetten.

## Droogtijden

Droogtijden	Schuurbaar na ca. 120 min bij 20°C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%.
Opmerking	Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Na elke laag Master Base Primer zullen de droogtijden langer worden. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.



## Technische gegevens

---

Basis	Acryl
Dichtheid	Circa 1,0-1,05 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 35 %
Houdbaarheid	1 jaar na productiedatum
Viscositeit:	Gebruiks klaar, ca. 30 sec. in DIN Cup 4 bij 20°C.
Verbruik	Ca. 10-12 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	naturel en extra wit
Reiniging gereedschap	Water
Bewaren	+ 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	VOS-Max: 95 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/e (VB)): 130 g/l.
Goedkeuringen	Certificaat Binnenklimaat

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger Master Optima Lak Master RD-2K Lak
Gereedschap	Lakrol, 9 mm pool

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*