

WOCA Oil Care kan gebruikt worden voor het onderhoud van alle geoliede houtoppervlakken en is met name geschikt voor het regelmatige onderhoud van geoliede houten vloeren.

- **Eenvoudig gebruik, kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht**
- **Sneldrogend**
- **Eco-vriendelijke binnenmilieus**
- **Voor occasioneel onderhoud**
- **IBR-gecertificeerd**



## Toepassingsgebied

Voor alle geoliede houtoppervlakken – ongeacht of ze zijn afgewerkt met oxidatieve olie of UV-olie (in de fabriek geolied). Oil Care Natural is geschikt voor donkere houtsoorten, terwijl Oil Care White wordt gebruikt voor lichter, mogelijk loog behandeld hout zoals den, as of eik, om de lichte uitstraling van het hout te behouden en te verbeteren.

## Gebruik

Vorbereiden	Reinig het oppervlak met Intensiefreiniger, meng 125 ml in 5 liter lauw water. Laat de vloer minimaal 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stuk hout met het product te bewerken.
Behandelen	Schud de flacon grondig. Wrijf een dunne laag Oil Care in met een witte pad, een katoenen doek of gebruik een eenschijfsmachine voor grotere oppervlakken. Het is belangrijk dat de Oil Care zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het oppervlak verzadigd en egaal lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het wrijven mag er geen overtollige olie achtergebleven zijn. Behandel de vloer stapsgewijs in kleine gedeeltes en ga verder tot de de hele vloer behandeld is.

## Droogtijden

Licht gebruik	1-2 uur
Volledig uitgehard	24 uur
Opmerking	Niet blootstellen aan water gedurende de uithardingstijd van 24 uur.



Oil Care

Herstelt geoliede oppervlakken - H2O

Technisch gegevensblad

17.05.2019 – p. 2/2

## Technische gegevens

---

Dichtheid	1
PH-waarde	7,5-8,5
Verbruik	30-40 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Naturel en wit
Bewaren	Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	Dit product bevat 1 g VOC/L. De grenswaarde is 140 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	1 L

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Gereedschap	Wollen pad, #596061 Pads
-------------	-----------------------------

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*